

CC-REIHE

Zweistufige Vakuumpumpe

Ausgestattet mit einem Dreifachanschluss, der für 1/4", 5/16" & 3/8" SAE Armaturen geeignet ist

Spannungswahl
110 V / 240 V

Zweistufige,
ölgedichtete
Vakuumpumpe



Modell	CC-31	CC-141	CC-231
Artikel-Nr.	JAV-1069	JAV-1065	JAV-1067

Geeignet für Standard-Kältemittel. Keine Kohlenwasserstoffe

KENNDATEN

Stufen	Zweistufig		
Endvakuum (microns)	15		12
Freie Luftverdrängung	40 l/m (1,4 CFM)	140 l/m (5,3 CFM)	230 l/m (9 CFM)
Spannung	Spannungswahl 110/240 V 50Hz		
Drehzahl	0,18 kW	0,25 kW	0,50 kW
Anschlusstecker	IEC	IEC	IEC
Ölkapazität	350 ml	450 ml	610 ml
Ansaugstutzen	1/4" SAE, 3/8" SAE & 1/2" ACME		
Gewicht	9,8 kg	12 kg	15,5 kg
Abmessungen	330 x 135 x 255 mm	350 x 135 x 255 mm	380 x 160 x 285 mm



VAKUUMPUMPENÖL

Produkt	Artikel-Nr.
1 L	HV68/1
4 L	HV68/4